

192T3250

Stromwandler für Schienen- o. Kabeldurchf. TCB 26-40 500A/5A Klasse 1 5VA



Strong points

- Kompatible Genauigkeitsklasse
- Große Auswahl an Nenngrößen und Abmessungen
- Schnelle und einfache Installation.

General characteristics

- Genauigkeitsklasse: 0,2s - 0,5 oder 1.
- Spannungsfestigkeit: 3 kV, 50 Hz, 1 min.
- Betriebsfrequenz: 50 bis 60 Hz.
- Dauerüberlastung: 1,2 In.
- Isolationsklasse: E (120 °C).

Compliance with standards

- IEC 61869-2
- IEC 61439-1

Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/192T3250>

Stromwandler erzeugen einen Sekundärstrom, der proportional ist zu einem Primärstrom und der angepasst ist an die Bemessung des zugehörigen Geräts. Sie sind standardmäßig mit abnehmbaren Klemmenabdeckungen und doppelten Klemmen ausgestattet, die ein risikofreies Kurzschließen der Sekundärseite ermöglichen.

Sie werden durch zwei anschraubbare Metallfüße oder teilweise auch durch Aufrasten auf DIN-Schienen befestigt. Die Anschlüsse werden durch Schrauben oder Flachstecker realisiert.

Einstufung	
UNSPSC	39121032
ETIM-Klasse	EC002048
IGCC	4186
ETIM - Electrical characteristics	
Primärer Bemessungsstrom [A]	500
Sekundärer Bemessungsstrom [A]	5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung [VA]	5
Genauigkeitsklasse	1
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5
Geeicht	No
ETIM - Mechanical characteristics	
Mit Berührungsschutz	No
Höhe der Öffnung [mm]	40..40
Öffnungsbreite [mm]	40..40
Öffnungsdurchmesser [mm]	26
Schnappbefestigung	Yes
Mit Kupferschiene	Yes
Sekundärer Anschluss	Screw connection
ETIM - Technical features	
Ausführung	Through-feed current converter
Anzahl der Primäreingänge	1
Handel	
Validity starting date prod	1998-02-09
Ursprungsland	DE
Logistics	
GTIN/EAN	3596031091522
Customs number	8504318090
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	0.24
Länge der Verpackungseinheit	0.095
Breite der Verpackungseinheit	0.065
Tiefe der Verpackungseinheit	0.05
Normen	
Normenkonformität	IEC
Technische Eigenschaften	
Modell	TCB 26-40
Opening	40x12 - Diam.26

Nennstrom	500
Sekundärer Bemessungsstrom	5