

192U8093

Stromwandler für Schienendurchführung t2ba 100 1250/5A 5VA Klasse 0,2



Strong points

- Kompatible Genauigkeitsklasse
- Große Auswahl an Nenngrößen und Abmessungen
- Schnelle und einfache Installation.

General characteristics

- Genauigkeitsklasse: 0,2s - 0,5 oder 1.
- Spannungsfestigkeit: 3 kV, 50 Hz, 1 min.
- Betriebsfrequenz: 50 bis 60 Hz.
- Dauerüberlastung: 1,2 In.
- Isolationsklasse: E (120 °C).

Compliance with standards

- IEC 61869-2
- IEC 61439-1

Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/192U8093>

Stromwandler erzeugen einen Sekundärstrom, der proportional ist zu einem Primärstrom und der angepasst ist an die Bemessung des zugehörigen Geräts. Sie sind serienmäßig mit abnehmbaren Klemmenabdeckungen und doppelten Klemmen ausgestattet, damit der Sekundärkreis ohne Risiko kurzgeschlossen werden kann.

Sie werden durch zwei anschraubbare Metallfüße oder teilweise auch durch Aufrasten auf DIN-Schienen befestigt. Die Anschlüsse werden durch Schrauben oder Flachstecker realisiert.

Einstufung	
UNSPSC	39121032
ETIM-Klasse	EC002048
IGCC	4186
ETIM - Electrical characteristics	
Primärer Bemessungsstrom [A]	1250
Sekundärer Bemessungsstrom [A]	5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung [VA]	5
Genauigkeitsklasse	0.5
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5
Geeicht	No
ETIM - Mechanical characteristics	
Mit Berührungsschutz	No
Höhe der Öffnung [mm]	55..55
Öffnungsbreite [mm]	100..100
Schnappbefestigung	Yes
Mit Kupferschiene	Yes
Sekundärer Anschluss	Screw connection
ETIM - Technical features	
Ausführung	Through-feed current converter
Anzahl der Primäreingänge	1
Handel	
Validity starting date prod	2002-04-24
Ursprungsland	DE
Logistics	
GTIN/EAN	3596031620654
Customs number	8504318090
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	1.5
Normen	
Normenkonformität	IEC
Technische Eigenschaften	
Modell	T2BA 100
Opening	100x55
Nennstrom	1250
Sekundärer Bemessungsstrom	5