

21153409

Lasttrennschalter COMO 3P 100A im Gehäuse gelber/roter Griff



Strong points

- Sichere Bedienung
- Geeignet für verschiedenste Umgebungen
- Einfache Ausführung
- Produktprogramm

General characteristics

- Von 20 bis 125 A.
- 3, 4, 6, 8 Pole.
- Version in gelb/rot oder grau/blau.
- Dreifache Verriegelung in Schaltstellung AUS.
- Gehäuse aus Polycarbonat.
- Front zum Anschrauben.
- Schutzart: IP65.
- Ausbrüche für Kabelverschraubungen oben, unten und an den Seiten.
- Schalterzentrierung für einfaches Schließen.
- Türsperre, wenn der Schalter auf ON steht.

Compliance with standards

- IEC 60947-3

Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/21153409>

Gekapselte Lasttrennschalter gewährleisten das Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last und eine sichere Trennung aller Niederspannungsstromkreise, außerdem schützen sie vor Kontakt mit stromführenden Teilen und vor Umgebungseinflüssen wie Staub, Wasser und anderen Gefahren. Sie ermöglichen eine Abschaltung und Trennung der Stromversorgung möglichst nah an den Geräten.

Einstufung	
UNSPSC	39122205
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5176
ETIM - Electrical characteristics	
Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC [V]	690
Bemessungsbetriebsspannung [V]	400..690
Bemessungsdauerstrom I _u [A]	100
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A]	70
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A]	100
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V [kW]	100
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} [kA]	2
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW]	37
Schaltleistung bei 400 V [kW]	37
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q [kA]	8
Polzahl	3
ETIM - Mechanical characteristics	
Geeignet für Bodenbefestigung	Yes
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	No
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	No
Geeignet für Verteilereinbau	No
Geeignet für Zwischenbau	No
Farbe des Betätigungselements	Red
Schutzart (IP), frontseitig	IP65
ETIM - Technical features	
Ausführung als Hauptschalter	No
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Yes
Ausführung als Wendeschalter	No
Anzahl der Schalter	1
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	No
Spannungsauslöser optional	No
Gerätebauart	Complete device in housing
Ausführung des Betätigungselements	Door coupling rotary drive
Verriegelbar	Yes
Anschlussart Hauptstromkreis	Screw connection

Handel

Validity starting date prod	2017-01-16
Ursprungsland	DE
Länge der Produkteinheit	0.2
Breite der Produkteinheit	0.146
Tiefe der Produkteinheit	0.15
Gewicht	0.76

Logistics

GTIN/EAN	3596033000560
Customs number	8537109899
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	0.76
Länge der Verpackungseinheit	0.2
Breite der Verpackungseinheit	0.15
Tiefe der Verpackungseinheit	0.155

Normen

Normenkonformität	IEC
-------------------	-----

Technische Eigenschaften

Control operator	Yellow / red handle
Polzahl	3
Nennstrom	100
Typ	Rotary
Rahmengröße	2