

**26AC4063**

**Lasttrennschalter AC SIRCO AC 690VAC 4P CD 630A ohne Griff**



**Strong points**

- Zuverlässigkeit und Leistung
- Betriebssicherheit und Personenschutz
- Einfachheit
- Einfache Installation

**General characteristics**

- Sichtbare Trennung (doppelte Anzeige der Schaltstellung).
- Hohe Gebrauchskategorie (AC-22 und AC-23).
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen feuchte Wärme (werksseitig tropenfest).

**Compliance with standards**

- IEC 60947-3

**Link to the reference**

<https://www.socomec.de/de/reference/26AC4063>

SIRCO AC-Einheiten sind manuelle oder motorisierte mehrpolige Lasttrennschalter. Sie schließen und öffnen unter Last und gewährleisten eine Sicherheitstrennung. SIRCO AC-Geräte sind ausgelegt für extreme Anwendungen bis 690 VAC - AC-23.

**Einstufung**

UNSPSC	39122233
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5290

**ETIM - Electrical characteristics**

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V]	690
Bemessungsbetriebsspannung [V]	400..690
Bemessungsdauerstrom Iu [A]	630
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A]	630
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A]	630
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA]	11
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW]	375
Schaltleistung bei 400 V [kW]	375
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA]	50
Polzahl	4

**ETIM - Mechanical characteristics**

Geeignet für Bodenbefestigung	No
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	No
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	No
Geeignet für Verteilereinbau	No
Geeignet für Zwischenbau	Yes
Farbe des Betätigungselements	Other
Schutzart (IP), frontseitig	IP20

**ETIM - Technical features**

Ausführung als Hauptschalter	Yes
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Yes
Ausführung als Wendeschalter	No
Anzahl der Schalter	1
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	No
Spannungsauslöser optional	No
Gerätebauart	Built-in device fixed built-in technique
Ausführung des Betätigungselements	Other
Verriegelbar	Yes
Anschlussart Hauptstromkreis	Bolt connection

**Handel**

Validity starting date prod	2012-07-03
Ursprungsland	FR
Länge der Produkteinheit	0.26
Breite der Produkteinheit	0.29

Tiefe der Produkteinheit	0.16
Gewicht	6.18
<b>Logistics</b>	
GTIN/EAN	3596032774523
Customs number	8536508090
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	6.18
Länge der Verpackungseinheit	0.308
Breite der Verpackungseinheit	0.281
Tiefe der Verpackungseinheit	0.155
<b>Normen</b>	
Normenkonformität	IEC
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Control operator	Direct : C2 / External : S4
Polzahl	4
Nennspannung	690 VAC
Nennstrom	630
Typ	Front operation
Rahmengröße	B6