

26PV2031

Lasttrennschalter DC SIRCO PV IEC 315A 2P 1000VDC b4



Strong points

- Optimierung Ihrer Investition
- Hochwertige Materialien
- Profitieren Sie von einem innovativen Design
- Zuverlässigkeit und Leistung

General characteristics

- Patentierte Schalttechnik bis zu 500 VDC/Pol.
- Schaltstellungsanzeige.
- Bis 1500 VDC gemäß IEC 60947-3.

Compliance with standards

- IEC 60947-3
- IEC 60364-7-712
- UL 98B

Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/26PV2031>

SIRCO PV-Einheiten sind Lasttrennschalter mit Handantrieb. Ein- und Ausschaltvermögen unter Last bis zu 1500 V DC. Diese extrem langlebigen Schalter wurden für den Einsatz in den anspruchsvollsten Anwendungen getestet und zugelassen. Sie wurden für alle Arten von Anwendungen entwickelt und getestet: geerdet, erdfrei und bipolar.

Einstufung	
UNSPSC	39122233
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5290
ETIM - Electrical characteristics	
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V]	1000
Bemessungsbetriebsspannung [V]	400..415
Bemessungsdauerstrom Iu [A]	315
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA]	5
Polzahl	2
ETIM - Mechanical characteristics	
Geeignet für Bodenbefestigung	No
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	No
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	No
Geeignet für Verteilereinbau	No
Geeignet für Zwischenbau	Yes
Farbe des Betätigungselements	Other
Schutzart (IP), frontseitig	IP20
ETIM - Technical features	
Ausführung als Hauptschalter	Yes
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Yes
Ausführung als Wendeschalter	No
Anzahl der Schalter	1
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	No
Spannungsauslöser optional	No
Gerätebauart	Built-in device fixed built-in technique
Ausführung des Betätigungselements	Other
Verriegelbar	Yes
Anschlussart Hauptstromkreis	Bolt connection
Handel	
Validity starting date prod	2013-07-15
Ursprungsland	TN
Länge der Produkteinheit	0.17
Breite der Produkteinheit	0.23
Tiefe der Produkteinheit	0.079
Gewicht	1.85
Logistics	
GTIN/EAN	3596032760441

Customs number	8536508090
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	1.85
Länge der Verpackungseinheit	0.21
Breite der Verpackungseinheit	0.166
Tiefe der Verpackungseinheit	0.155
Normen	
Normenkonformität	CCC IEC
Technische Eigenschaften	
Control operator	Direct : B2, J1 / External : S2
Polzahl	2
Nennspannung	1000
Nennstrom	315
Typ	Frontal operation
Rahmengröße	B4