27003060

Strong points

- Zuverlässigkeit und Leistung
- Sicherheit von Güternund Personen
- Einfachheit
- Einfache Installation

General characteristics

- Doppelte Schaltstellungsanzeige durch Stellungsanzeiger direkt am Gerät.
- Glasfaserverstärktes Polyester für hohe thermische und mechanische Widerstandsfähigkeit.
- Schließen und Öffnen unter Last zum Schutz von Personen und Gütern.
- Umfangreiches Anschlusszubehör und Montagehalterungen für die schnelle und einfache Installation.

Compliance with standards

- UL 98
- CSA 22.2#4, Klasse 4652-04
- IEC 60947-3

Link to the reference

https://www.socomec.de/de/reference/27003060

SIRCO-Lasttrennschalter sind Hochleistungsschalter zum Öffnen und Schließen von Leistungsstromkreisen mit und ohne Last, die eine sichere Trennung gewährleisten.

Einstufung

UNSPSC	39122233
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5290

ETIM - Electrical characteristics

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V]	600
Bemessungsbetriebsspannung [V]	240..600
Bemessungsdauerstrom Iu [A]	600
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW]	375
Schaltleistung bei 400 V [kW]	375
Polzahl	3

ETIM - Mechanical characteristics

Geeignet für Bodenbefestigung	No
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Yes
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	No
Geeignet für Verteilereinbau	No
Geeignet für Zwischenbau	Yes
Farbe des Betätigungselements	Other
Schutzart (IP), frontseitig	IP20

ETIM - Technical features

Ausführung als Hauptschalter	Yes
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Yes
Ausführung als Wendeschalter	No
Anzahl der Schalter	1
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	No
Spannungsauslöser optional	No
Gerätebauart	Built-in device fixed built-in technique
Ausführung des Betätigungselements	Other
Verriegelbar	Yes
Anschlussart Hauptstromkreis	Bolt connection

Handel

Validity starting date prod	1998-06-11
Ursprungsland	FR
Länge der Produkteinheit	0.32
Breite der Produkteinheit	0.28
Tiefe der Produkteinheit	0.14
Gewicht	8.1

Logistics

GTIN/EAN	3596031135660
Customs number	8536508090

Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	8.231
Länge der Verpackungseinheit	0.403
Breite der Verpackungseinheit	0.305
Tiefe der Verpackungseinheit	0.265

Normen

Normenkonformität	IEC UL

Technische Eigenschaften

Control operator	Direct : C2 / External : S4
Polzahl	3
Nennspannung	690 VAC
Nennstrom	600
Typ	Front operation
Rahmengröße	B6