

27003100



Strong points

- Zuverlässigkeit und Leistung
- Sicherheit von Gütern und Personen
- Einfachheit
- Einfache Installation

General characteristics

- Doppelte Schaltstellungsanzeige durch Stellungsanzeiger direkt am Gerät.
- Glasfaserverstärktes Polyester für hohe thermische und mechanische Widerstandsfähigkeit.
- Schließen und Öffnen unter Last zum Schutz von Personen und Gütern.
- Umfangreiches Anschlusszubehör und Montagehalterungen für die schnelle und einfache Installation.

Compliance with standards

- UL 98
- CSA 22.2#4, Klasse 4652-04
- IEC 60947-3

Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/27003100>

SIRCO-Lasttrennschalter sind Hochleistungsschalter zum Öffnen und Schließen von Leistungsstromkreisen mit und ohne Last, die eine sichere Trennung gewährleisten.

Einstufung	
UNSPSC	39122233
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5290
ETIM - Electrical characteristics	
Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC [V]	600
Bemessungsbetriebsspannung [V]	240..600
Bemessungsdauerstrom I _u [A]	1000
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400V [kW]	600
Schaltleistung bei 400 V [kW]	600
Polzahl	3
ETIM - Mechanical characteristics	
Geeignet für Bodenbefestigung	No
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Yes
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	No
Geeignet für Verteilereinbau	No
Geeignet für Zwischenbau	Yes
Farbe des Betätigungselements	Other
Schutzart (IP), frontseitig	IP20
ETIM - Technical features	
Ausführung als Hauptschalter	Yes
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Yes
Ausführung als Wendeschalter	No
Anzahl der Schalter	1
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	No
Spannungsauslöser optional	No
Gerätebauart	Built-in device fixed built-in technique
Ausführung des Betätigungselements	Other
Verriegelbar	Yes
Anschlussart Hauptstromkreis	Bolt connection
Handel	
Validity starting date prod	1998-06-11
Ursprungsland	FR
Länge der Produkteinheit	0.46
Breite der Produkteinheit	0.372
Tiefe der Produkteinheit	0.14
Gewicht	11.43
Logistics	
GTIN/EAN	3596031135684
Customs number	8536508090

Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	11.43
Länge der Verpackungseinheit	0.295
Breite der Verpackungseinheit	0.415
Tiefe der Verpackungseinheit	0.54
Normen	
Normenkonformität	IEC UL
Technische Eigenschaften	
Control operator	Direct : C2 / External : S4
Polzahl	3
Nennspannung	690 VAC
Nennstrom	1000
Typ	Front operation
Rahmengröße	B7