

27004021



#### Strong points

- Zuverlässigkeit und Leistung
- Sicherheit von Gütern und Personen
- Einfachheit
- Einfache Installation

#### General characteristics

- Doppelte Schaltstellungsanzeige durch Stellungsanzeiger direkt am Gerät.
- Glasfaserverstärktes Polyester für hohe thermische und mechanische Widerstandsfähigkeit.
- Schließen und Öffnen unter Last zum Schutz von Personen und Gütern.
- Umfangreiches Anschlusszubehör und Montagehalterungen für die schnelle und einfache Installation.

#### Compliance with standards

- UL 98
- CSA 22.2#4, Klasse 4652-04
- IEC 60947-3

#### Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/27004021>

SIRCO-Lasttrennschalter sind Hochleistungsschalter zum Öffnen und Schließen von Leistungsstromkreisen mit und ohne Last, die eine sichere Trennung gewährleisten.

<b>Einstufung</b>	
UNSPSC	39122233
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5290
<b>ETIM - Electrical characteristics</b>	
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V]	600
Bemessungsbetriebsspannung [V]	240..600
Bemessungsdauerstrom Iu [A]	200
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23,400V [kW]	110
Schaltleistung bei 400 V [kW]	110
Polzahl	4
<b>ETIM - Mechanical characteristics</b>	
Geeignet für Bodenbefestigung	No
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Yes
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	No
Geeignet für Verteilereinbau	No
Geeignet für Zwischenbau	Yes
Farbe des Betätigungselements	Other
Schutzart (IP), frontseitig	IP20
<b>ETIM - Technical features</b>	
Ausführung als Hauptschalter	Yes
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Yes
Ausführung als Wendeschalter	No
Anzahl der Schalter	1
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	No
Spannungsauslöser optional	No
Gerätebauart	Built-in device fixed built-in technique
Ausführung des Betätigungselements	Other
Verriegelbar	Yes
Anschlussart Hauptstromkreis	Bolt connection
<b>Handel</b>	
Validity starting date prod	2009-05-26
Ursprungsland	FR
Länge der Produkteinheit	0.16
Breite der Produkteinheit	0.23
Tiefe der Produkteinheit	0.0946
Gewicht	2.091
<b>Logistics</b>	
GTIN/EAN	3596031963751
Customs number	8536508090

Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	2.091
Länge der Verpackungseinheit	0.17
Breite der Verpackungseinheit	0.28
Tiefe der Verpackungseinheit	0.28
<b>Normen</b>	
Normenkonformität	IEC UL
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Control operator	Direct : B2, J1 / External : S2
Polzahl	4
Nennspannung	690 VAC
Nennstrom	200
Typ	Front operation
Rahmengröße	B4