

27PV8060

Strong points

- Optimierung Ihrer Investition
- Hochwertige Materialien
- Profitieren Sie von einem innovativen Design
- Zuverlässigkeit und Leistung

General characteristics

- Patentierte Schalttechnik bis zu 500 VDC/Pol.
- Schaltstellungsanzeige
- Bis 1500 VDC gemäß IEC 60947-3
- Bis zu 4 Stromkreise pro Schalter

Compliance with standards

- UL 98B

Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/27PV8060>

Patentierte Schalttechnologie

- Schaltstellungsanzeige
- Bis 1000 VDC nach Eigenschaften gemäß UL 98B
- Bis 1500 VDC nach Eigenschaften gemäß IEC 60947-3
- Geeignet für die Verwendung gem. NEC Art. 690

Einstufung

UNSPSC	39122233
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5290

ETIM - Electrical characteristics

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V]	1000
Bemessungsbetriebsspannung [V]	600..1000
Bemessungsdauerstrom Iu [A]	600
Polzahl	8

ETIM - Mechanical characteristics

Geeignet für Bodenbefestigung	No
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Yes
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	No
Geeignet für Verteilereinbau	No
Geeignet für Zwischenbau	Yes
Farbe des Betätigungselements	Other
Schutzart (IP), frontseitig	IP20

ETIM - Technical features

Ausführung als Hauptschalter	Yes
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Yes
Ausführung als Wendeschalter	No
Anzahl der Schalter	1
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	No
Spannungsauslöser optional	No
Gerätebauart	Built-in device fixed built-in technique
Ausführung des Betätigungselements	Other
Verriegelbar	Yes
Anschlussart Hauptstromkreis	Bolt connection

Handel

Validity starting date prod	2011-07-08
Ursprungsland	FR

Logistics

GTIN/EAN	3596032614973
Customs number	8536508090
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	17

Technische Eigenschaften

Control operator	Direct : C2 / External : V0
Polzahl	8

Nennspannung	1000
Nennstrom	600
Typ	Frontal operation
Rahmengröße	B6ds