

30354010



Strong points

- Sichere Bedienung
- Geeignet für verschiedenste Umgebungen
- Einfache Einrichtung
- Produktprogramm

General characteristics

- Von 32 bis 800 A.
- 3 Pole + durchgehender Neutralleiter, 4 Pole.
- DIN-Sicherungsschutz (BS auf Anfrage).
- Schwarzer Griff (rot/gelb auf Anfrage)
- Dreifache Verriegelung in Schaltstellung AUS.
- Lackiertes Stahlgehäuse.
- Tür mit Scharnieren mit Doppelbartschlüssel.
- Farbe: RAL 7035.
- Ausbrüche für Kabelverschraubungen (?63 A) oder abnehmbare Verschlussplatten (?100 A) oben und unten.
- Schutzart: IP65.
- Halter für Wandmontage enthalten (nicht erhältlich für 32 und 63 A).

Compliance with standards

- IEC 60947-3

Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/30354010>

Gekapselte Lasttrennschalter mit Sicherungen gewährleisten das Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last, Schutz vor Überspannung und eine sichere Trennung aller Niederspannungsstromkreise, außerdem schützen sie vor Kontakt mit stromführenden Teilen und vor Umgebungseinflüssen wie Staub, Wasser und anderen Gefahren.
 Sie ermöglichen eine Abschaltung und Trennung der Stromversorgung möglichst nah an den Geräten.

Einstufung	
UNSPSC	39122205
ETIM-Klasse	EC001040
IGCC	5168
ETIM - Electrical characteristics	
Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC [V]	690
Bemessungsdauerstrom I _u [A]	100
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW]	51
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q [kA]	100
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} [kA]	20
Polzahl	4
ETIM - Mechanical characteristics	
Kabeleinführung	Top/bottom
Mit Steckverbindern bestückt	No
Geeignet für Bodenbefestigung	No
Geeignet für Frontbefestigung	No
Geeignet für Sammelschienenaufbau	No
Schutzart (IP), frontseitig	IP65
ETIM - Technical features	
Ausführung als Hauptschalter	No
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Geeignet für Sicherungseinsätze	22x58 mm
Mit Sicherungsüberwachung	No
Anschlussart Hauptstromkreis	Screw connection
Ausführung des Betätigungselements	Door coupling rotary drive
Position des Betätigungselements	Front side
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	No
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Yes
Handel	
Validity starting date prod	2018-06-01
Ursprungsland	FR
Länge der Produkteinheit	0.4
Breite der Produkteinheit	0.3
Tiefe der Produkteinheit	0.21
Logistics	
GTIN/EAN	3596033028885
Customs number	8537109899
Price unit	PC

Gewicht der Verpackungseinheit	11.761
Länge der Verpackungseinheit	0.28
Breite der Verpackungseinheit	0.325
Tiefe der Verpackungseinheit	0.455
Normen	
Normenkonformität	IEC
Technische Eigenschaften	
Bemessungsgröße der Sicherung	22x58
Polzahl	4
Nennstrom	100
Größe	400x300x210
Rahmengröße	13