

**38312011**

## Sicherungstrennschalter FUSERBLOC-Sicher. F/S-Antr. R Ext&Dir 125A-2P-NFC 22x58

### Strong points

- Verbesserte Sicherheit
- Hohes Ausschaltvermögen
- Vielseitige Anwendung
- Vereinfachte Handhabung

### General characteristics

- 25 bis 1.250 A
- 2P-, 3P- und 4P-Ausführung erhältlich.
- Bis 690 VAC.
- Bis 100 kA.
- Erhältlich in Ausführungen mit Handgriff vorn rechts, links oder mittig.

### Compliance with standards

- IEC 60947-3
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

### Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/38312011>

FUSERBLOC NFC/DIN sind manuell betätigte, mehrpolige Lasttrennschalter mit Sicherungen.

Sie schließen und öffnen unter Last und bieten eine Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überstrom in elektrischen Niederspannungsstromkreisen. Die Modelle dieser Reihe sind Antrieb vorn rechts, links und mittig, mit direktem oder externen Antrieb, mit 2, 3 und 4 Polen sowie bis zu 1.250 A erhältlich.

### Einstufung

UNSPSC	39122233
ETIM-Klasse	EC001040
IGCC	5291

### ETIM - Electrical characteristics

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V]	690
Bemessungsdauerstrom Iu [A]	125
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400V [kW]	51
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA]	100
Polzahl	2

### ETIM - Mechanical characteristics

Kabeleinführung	Top/bottom
Mit Steckverbindern bestückt	No
Geeignet für Bodenbefestigung	Yes
Geeignet für Frontbefestigung	Yes
Geeignet für Sammelschieneaufbau	No
Schutzart (IP), frontseitig	IP20

### ETIM - Technical features

Ausführung als Hauptschalter	Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Geeignet für Sicherungseinsätze	22x58 mm
Mit Sicherungsüberwachung	No
Anschlussart Hauptstromkreis	Bolt connection
Ausführung des Betätigungselements	Long turning handle
Position des Betätigungselements	Front side
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	No
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Yes

### Handel

Validity starting date prod	2001-11-13
Ursprungsland	FR
Länge der Produkteinheit	0.162
Tiefe der Produkteinheit	0.116
Gewicht	1.4

### Logistics

GTIN/EAN	3596031601134
Customs number	8536303099
Price unit	PC

Gewicht der Verpackungseinheit	1.4
Länge der Verpackungseinheit	0.21
Breite der Verpackungseinheit	0.155
Tiefe der Verpackungseinheit	0.17
<b>Normen</b>	
Normenkonformität	IEC UL
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Control operator	Direct : H11 / External : S2
Bemessungsgröße der Sicherung	22x58
Polzahl	2
Nennstrom	125
Typ	I-0-Test
Rahmengröße	13