


41AC3200

Manuell betätigter Lastumschalter SIRCOVER I-0-II 3P 2000A



Strong points

- Eine komplette Produktpalette
- Einfacher Anschluss
- Stabile Schaltstellungen
- Lastumschaltung

General characteristics

- Strombereich von 125 bis 3200 A.
- Als 3P- und 4P-Ausführung erhältlich.
- Griff für Direktantrieb oder Griff für externen Antrieb.

Compliance with standards

- IEC 60947-6-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048.11

Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/41AC3200>

SIRCOVER-Produkte sind manuell betätigte Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige mit offenem Übergang (I-0-II) und mit 3 oder 4 Polen. Sie ermöglichen eine Umschaltung unter Last zwischen zwei Quellen für jeden Niederspannungsstromkreis sowie eine Sicherheitsisolation durch eine Doppeltrennung pro Pol. Zu den sonstigen Anwendungen gehören die Quellenumkehr (z. B. die Richtungsänderung eines Motors) oder die Erdung.

Einstufung

UNSPSC	39122205
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5177

ETIM - Electrical characteristics

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V]	1000
Bemessungsbetriebsspannung [V]	400..690
Bemessungsdauerstrom Iu [A]	2000
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A]	1600
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A]	2000
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA]	40
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400V [kW]	710
Schaltleistung bei 400 V [kW]	710
Polzahl	3

ETIM - Mechanical characteristics

Geeignet für Bodenbefestigung	No
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	No
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	No
Geeignet für Verteilereinbau	No
Geeignet für Zwischenbau	Yes
Farbe des Betätigungselements	Black
Schutzart (IP), frontseitig	IP20

ETIM - Technical features

Ausführung als Hauptschalter	Yes
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	No
Ausführung als Wendeschalter	Yes
Anzahl der Schalter	2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	4
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	No
Spannungsauslöser optional	No
Gerätebauart	Built-in device fixed built-in technique
Ausführung des Betätigungselements	Door coupling rotary drive
Verriegelbar	Yes
Anschlussart Hauptstromkreis	Bolt connection

Handel

Validity starting date prod	2012-05-04
Ursprungsland	FR

Länge der Produkteinheit	0.258
Breite der Produkteinheit	0.478
Tiefe der Produkteinheit	0.425
Gewicht	54
Logistics	
GTIN/EAN	3596032675721
Customs number	8536508090
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	54
Länge der Verpackungseinheit	0.9
Breite der Verpackungseinheit	0.8
Tiefe der Verpackungseinheit	0.6
Normen	
Normenkonformität	IEC
Technische Eigenschaften	
Control operator	Manual External : S5
Polzahl	3
Nennstrom	2000
Typ	Manual I-0-II
Rahmengröße	B8