

41AC4040

Manuell betätigter Lastumschalter SIRCOVER I-0-II 4P 400A



Strong points

- Eine komplette Produktpalette
- Einfacher Anschluss
- Stabile Schaltstellungen
- Lastumschaltung

General characteristics

- Strombereich von 125 bis 3200 A.
- Als 3P- und 4P-Ausführung erhältlich.
- Griff für Direktantrieb oder Griff für externen Antrieb.

Compliance with standards

- IEC 60947-6-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048.11

Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/41AC4040>

SIRCOVER-Produkte sind manuell betätigte Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige mit offenem Übergang (I-0-II) und mit 3 oder 4 Polen. Sie ermöglichen eine Umschaltung unter Last zwischen zwei Quellen für jeden Niederspannungsstromkreis sowie eine Sicherheitsisolation durch eine Doppeltrennung pro Pol. Zu den sonstigen Anwendungen gehören die Quellenumkehr (z. B. die Richtungsänderung eines Motors) oder die Erdung.

Einstufung

UNSPSC	39122205
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5177

ETIM - Electrical characteristics

Max. Bemessungsbetriebsspannung U_e bei AC [V]	1000
Bemessungsbetriebsspannung [V]	400..690
Bemessungsdauerstrom I_u [A]	400
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A]	400
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A]	400
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} [kA]	10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400V [kW]	220
Schaltleistung bei 400 V [kW]	220
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_q [kA]	50
Polzahl	4

ETIM - Mechanical characteristics

Geeignet für Bodenbefestigung	No
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	No
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	No
Geeignet für Verteilereinbau	No
Geeignet für Zwischenbau	Yes
Farbe des Betätigungselements	Black
Schutzart (IP), frontseitig	IP20

ETIM - Technical features

Ausführung als Hauptschalter	Yes
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	No
Ausführung als Wendeschalter	Yes
Anzahl der Schalter	2
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	No
Spannungsauslöser optional	No
Gerätebauart	Built-in device fixed built-in technique
Ausführung des Betätigungselements	Door coupling rotary drive
Verriegelbar	Yes
Anschlussart Hauptstromkreis	Bolt connection

Handel

Validity starting date prod	2012-05-04
Ursprungsland	TN

Länge der Produkteinheit	0.17
Breite der Produkteinheit	0.312
Tiefe der Produkteinheit	0.218
Gewicht	6.13
Logistics	
GTIN/EAN	3596032675851
Customs number	8536508090
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	6.13
Länge der Verpackungseinheit	0.38
Breite der Verpackungseinheit	0.235
Tiefe der Verpackungseinheit	0.225
Normen	
Normenkonformität	IEC
Technische Eigenschaften	
Control operator	Manual Direct : J2 / External : S2
Polzahl	4
Nennstrom	400
Typ	Manual I-0-II
Rahmengröße	B4