

43204106

Nocken-Lastumschalter Handantr. COMO CS, Funktion I-II, 4P, Türmontage, 63A



Strong points

- Einfache Installation
- Schnelle Montage
- Effektiv in allen Fällen

General characteristics

- Strombereich von 25 bis 100 A.
- Als 3P- und 4P-Ausführung erhältlich.
- Montage an Rückwand oder Tür.
- Einzelschalter oder Schalter mit Gehäuse.

Compliance with standards

- IEC 60947-3
- UL 60947-4-1

Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/43204106>

COMO CS sind mehrpolige Lastumschalter mit Handantrieb. Sie gewährleisten die Umschaltung, den Wechsel der Quelle oder die Umschaltung von zwei Niederspannungsstromkreisen unter Last sowie deren sichere Trennung.

Einstufung

UNSPSC	39122205
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5177

ETIM - Electrical characteristics

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V]	690
Bemessungsbetriebsspannung [V]	400..690
Bemessungsdauerstrom Iu [A]	63
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A]	63
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A]	63
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW]	37
Schaltleistung bei 400 V [kW]	37
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA]	5
Polzahl	4

ETIM - Mechanical characteristics

Geeignet für Bodenbefestigung	No
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Yes
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Yes
Geeignet für Verteilereinbau	No
Geeignet für Zwischenbau	No
Farbe des Betätigungselements	Black
Schutzart (IP), frontseitig	IP20

ETIM - Technical features

Ausführung als Hauptschalter	Yes
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	No
Ausführung als Wendeschalter	Yes
Anzahl der Schalter	1
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	No
Spannungsauslöser optional	No
Gerätebauart	Built-in device fixed built-in technique
Ausführung des Betätigungselements	Short thumb-grip
Verriegelbar	Yes
Anschlussart Hauptstromkreis	Cable clamp

Handel

Validity starting date prod	2018-09-18
Ursprungsland	DE
Länge der Produkteinheit	0.074
Breite der Produkteinheit	0.134

Tiefe der Produkteinheit	0.071
Logistics	
GTIN/EAN	3596033033360
Customs number	8536508090
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	0.597
Länge der Verpackungseinheit	0.118
Breite der Verpackungseinheit	0.102
Tiefe der Verpackungseinheit	0.165
Normen	
Normenkonformität	IEC UL
Technische Eigenschaften	
Control operator	Direct / External : L
Polzahl	4
Nennstrom	63
Typ	door mounting
Rahmengröße	CSd