

**43303102**

## Nocken-Lastumschalter Handantr. COMO CS Bypass I-0-II, 3P, Türmontage, 25A



### Strong points

- Einfache Installation
- Schnelle Montage
- Effektiv in allen Fällen

### General characteristics

- Strombereich von 25 bis 100 A.
- Als 3P- und 4P-Ausführung erhältlich.
- Montage an Rückwand oder Tür.
- Einzelschalter oder Schalter mit Gehäuse.

### Compliance with standards

- IEC 60947-3
- UL 60947-4-1

### Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/43303102>

Sie gewährleisten die Umschaltung, den Wechsel der Quelle oder die Umschaltung von zwei Niederspannungsstromkreisen unter Last sowie deren sichere Trennung.

### Einstufung

UNSPSC	39122205
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5177

### ETIM - Electrical characteristics

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V]	690
Bemessungsbetriebsspannung [V]	400..690
Bemessungsdauerstrom Iu [A]	25
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A]	15
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A]	25
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V [kW]	12
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW]	7.5
Schaltleistung bei 400 V [kW]	7.5
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA]	7
Polzahl	3

### ETIM - Mechanical characteristics

Geeignet für Bodenbefestigung	No
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Yes
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Yes
Geeignet für Verteilereinbau	No
Geeignet für Zwischenbau	No
Farbe des Betätigungselements	Black
Schutzart (IP), frontseitig	IP20

### ETIM - Technical features

Ausführung als Hauptschalter	Yes
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	No
Ausführung als Wendeschalter	Yes
Anzahl der Schalter	1
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	No
Spannungsauslöser optional	No
Gerätebauart	Built-in device fixed built-in technique
Ausführung des Betätigungselements	Short thumb-grip
Verriegelbar	Yes
Anschlussart Hauptstromkreis	Cable clamp

### Handel

Validity starting date prod	2018-09-18
Ursprungsland	DE
Länge der Produkteinheit	0.039

Breite der Produkteinheit	0.081
Tiefe der Produkteinheit	0.04
<b>Logistics</b>	
GTIN/EAN	3596033033506
Customs number	8536508090
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	0.132
Länge der Verpackungseinheit	0.09
Breite der Verpackungseinheit	0.07
Tiefe der Verpackungseinheit	0.08
<b>Normen</b>	
Normenkonformität	IEC UL
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Control operator	Direct / External : L
Polzahl	3
Nennstrom	25
Typ	door mounting
Rahmengröße	CSd