

48290112

Strommessmodul DIRIS Digiware I-60, 6 Stromeingänge, Zählung



Strong points

- Mehrkreisüberwachung
- Präzise
- Kompakt
- Plug & Play
- Spitzentechnologie
- MID- und weitere Zertifizierungen

General characteristics

- Versionen mit 3, 4 oder 6 RJ12-Stromeingängen.
- Kompatibel mit TE-, TR/iTR- und TF-Stromsensoren.
- Montage auf DIN-Schiene.

Compliance with standards

- IEC 61557-12
- UL 61010 Guide PICQ File E257746
- ANSI C12.20
- EN 50470-1
- EN 50770-3
- Richtlinie 2014/32/EU

Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/48290112>

DIRIS Digiware Iac-Module messen den Verbrauch und überwachen das System so nah wie möglich an den Lasten. Dank der Flexibilität der Module können die zu messenden oder zu überwachenden Lasten der einzelnen Stromeingänge verteilt werden (z. B. eine dreiphasige Last oder drei einphasige Lasten).

Einstufung

UNSPSC	83101808
ETIM-Klasse	EC002301
IGCC	6042

ETIM - Electrical characteristics

Abtastfrequenz [Hz]	10000
Anzahl der Strommesseingänge	6
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung DC [V]	0.24..0.24
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet	No
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub	No
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	No
Unterstützt Protokoll für Modbus	Yes
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	No
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	No
Mit Auditprotokollierung (Audit log)	No
Mit Firmware-Signatur	Yes
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log)	Yes
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC)	No
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll	No

ETIM - Mechanical characteristics

Breite [mm]	36
Höhe [mm]	90
Tiefe [mm]	65
Schutzart (IP), frontseitig	IP20

ETIM - Technical features

Strommessgerät	Yes
Blindleistungsmesser	Yes
Mit Drehzahlmesser	No
Frequenzmesser	No
Impulszähler	No
Voltmeter	No
Wirkleistungsmessgerät	Yes
Fernanzeige	No

Handel

Validity starting date prod	2014-01-23
Ursprungsland	FR

Logistics

GTIN/EAN	3596032783853
Customs number	9030337000
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	0.112
Länge der Verpackungseinheit	0.045

Breite der Verpackungseinheit	0.08
Tiefe der Verpackungseinheit	0.13
Normen	
Normenkonformität	IEC UL
Technische Eigenschaften	
Anwendung	Metering
Modell	I-60
Anzahl der Stromeingänge	6
Typ	Current acquisition module