

48290161

Strommessmodul DIRIS Digiware S-135, 3 Stromsensoren, 63A



Strong points

- Plug & Play
- Mehrkreisüberwachung
- Kompakt
- Präzise
- MID- und weitere Zertifizierungen

General characteristics

- 3 integrierte Stromsensoren
- Messungen bis 63 A
- Konfigurierbar für 3 einphasige Stromkreise oder 1 dreiphasigen Stromkreis

Compliance with standards

- IEC 61557-12
- UL 61010 Guide FTRZ/PICQ File E257746
- ANSI C12.20
- EN 50470-1
- EN 50470-3
- Richtlinie 2014/32/EU

Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/48290161>

Stromerfassungsmodule DIRIS Digiware S mit 3 integrierten Stromsensoren für die Messung elektrischer Stromkreise bis 63 A.

Sie werden über oder unter den Schutzeinrichtungen platziert, sind mit dem Spannungsmessmodul DIRIS Digiware U verknüpft, messen den Verbrauch und überwachen die elektrische Anlage sowie die Qualität der Stromversorgung.

Einstufung	
UNSPSC	83101808
ETIM-Klasse	EC002301
IGCC	6042
ETIM - Electrical characteristics	
Abtastfrequenz [Hz]	10000
Anzahl der Strommesseingänge	3
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung DC [V]	0..24
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet	No
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub	No
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	No
Unterstützt Protokoll für Modbus	Yes
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	No
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	No
Mit Auditprotokollierung (Audit log)	No
Mit Firmware-Signatur	Yes
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log)	Yes
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC)	No
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll	No
ETIM - Mechanical characteristics	
Breite [mm]	54
Höhe [mm]	28
Tiefe [mm]	42.5
Schutzart (IP), frontseitig	IP20
ETIM - Technical features	
Strommessgerät	Yes
Blindleistungsmesser	Yes
Mit Drehzahlmesser	No
Frequenzmesser	No
Impulszähler	No
Voltmeter	No
Wirkleistungsmessgerät	Yes
Fernanzeige	No
Handel	
Validity starting date prod	2018-02-01
Ursprungsland	FR
Logistics	
GTIN/EAN	3596033016271
Customs number	9030337000
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	0.09

Länge der Verpackungseinheit	0.12
Breite der Verpackungseinheit	0.08
Tiefe der Verpackungseinheit	0.035
Normen	
Normenkonformität	IEC UL
Technische Eigenschaften	
Anwendung	Analysis
Modell	S-135
Anzahl der Stromeingänge	3
Typ	Current acquisition module with integrated current sensors