

57025012

Sicherungstrenner Frontantrieb 14x51 2P 50A für RMS50



Strong points

- Verbesserte Sicherheit
- Hohes Ausschaltvermögen
- Format und Sonderzubehör

Compliance with standards

- IEC 60269-2-1
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2
- UL E307648

Link to the reference



<https://www.socomec.de/de/referenzen/57025012>

RMS-Sicherungstrenner sind modulare Sicherungstrenner für zylindrische Sicherungen. Sie gewährleisten die Sicherheitsabschaltung und den Schutz gegen Überlast und Kurzschlüsse in jedem elektrischen Niederspannungskreis.

RMS: Sicherungstrennschalter mit voreilend öffnendem Hilfskontakt, der signalisiert, dass die Sicherung vorhanden/ausgelöst ist.

Einstufung

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC | 39121624 |
| ETIM-Klasse | EC002705 |
| IGCC | 4974 |

ETIM - Elektrische Eigenschaften

| | |
|------------------------------|------|
| Nennspannung [V] | 690 |
| Polzahl | 2 |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein |

ETIM - Mechanische Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Montageart | DIN-Schiene |
| Für Sicherungsgröße | 14x51 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Einbautiefe [mm] | 49.5 |
| Schutzart (IP) | IP2X |

ETIM - Technische Merkmale

| | |
|-----------------------------|----|
| Abschließbar | Ja |
| Mit optischer Defektanzeige | Ja |

Handel

| | |
|-------------------------|------------|
| Produktionsstartdatum | 2005-11-23 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | ES |

Logistik

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN | 3596031808137 |
| Zollnummer | 8536105090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.22 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.11 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.077 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.055 |

Normen

| | |
|-------------------|------------|
| Normenkonformität | IEC UL |
|-------------------|------------|

Technische Eigenschaften

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Höhe [mm] | 110 |
| Breite [mm] | 106 |
| Tiefe [mm] | 76 |
| Gewicht [kg] | 0.22 |
| Sicherungsauslöseanzeige | Yes |
| Bemessungsgröße der Sicherung | 14x51 |
| Polzahl | 2 |
| Nennstrom [A] | 50 |
| Größe | RM/RMS 50 |