

68620125

## Messersicherung mit Schlagbolzen Typ gG NH S1 690VAC 125A



### Strong points

- Hohe Leistung
- Erhöhte Zuverlässigkeit
- Verbesserte Sicherheit

### General characteristics

- Hohe Leistung.
- Hoher Grad an Zuverlässigkeit.
- Verbesserte Sicherheit.

### Compliance with standards

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

### Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/68620125>

Industriesicherungen schützen Personen und Güter in elektrischen Niederspannungsstromkreisen vor Überströmen.

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Einstufung</b>                        |               |
| UNSPSC                                   | 39121612      |
| ETIM-Klasse                              | EC000055      |
| IGCC                                     | 4908          |
| <b>ETIM - Electrical characteristics</b> |               |
| Spannungsart                             | AC            |
| Bemessungsstrom [A]                      | 125           |
| Bemessungsspannung AC [V]                | 690           |
| <b>ETIM - Technical features</b>         |               |
| Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269       | NH1           |
| <b>Handel</b>                            |               |
| Validity starting date prod              | 1988-04-15    |
| Ursprungsland                            | ES            |
| Länge der Produkteinheit                 | 0.053         |
| Breite der Produkteinheit                | 0.1375        |
| Tiefe der Produkteinheit                 | 0.052         |
| Gewicht                                  | 0.401         |
| <b>Logistics</b>                         |               |
| GTIN/EAN                                 | 3596031408306 |
| Customs number                           | 8536109090    |
| Price unit                               | PC            |
| Gewicht der Verpackungseinheit           | 0.401         |
| Länge der Verpackungseinheit             | 0.15          |
| Breite der Verpackungseinheit            | 0.07          |
| Tiefe der Verpackungseinheit             | 0.04          |
| <b>Normen</b>                            |               |
| Normenkonformität                        | IEC           |
| <b>Technische Eigenschaften</b>          |               |
| Sicherungsauslöseanzeige                 | with striker  |
| Bemessungsgröße der Sicherung            | S1            |
| Nennspannung                             | 690 VAC       |
| Nennstrom                                | 125           |
| Typ                                      | gG            |