95054004

Fernbetätigter Lastumschalter ATyS S 4P 40A 12VAC



ATyS S-Produkte sind 4-polige ferngesteuerte Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige.
Sie erlauben die ferngesteuerte Lastumschaltung zwischen zwei dreiphasigen Versorgungsquellen über potenzialfreie Kontakte, entweder nach Impulslogik von einem externen automatischen Steuergerät oder von einem Schalter.
Sie sind für den Einsatz in Niederspannungssystemen mit temporärer Unterbrechung der Hauptversorgung ausgelegt.

Strong points

- Flexibilität der Versorgung
- Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Einfacher Einbau
- Vereinfachte Wartung

General characteristics

- Strombereich von 40 A bis 125 A.
- Als 4P-Ausführung erhältlich.
- Kompakte Abmessungen.

Compliance with standards

- IEC 60947-6-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048.11

Link to the reference

https://www.socomec.de/de/reference/95054004

Einstufung

UNSPSC	39122205
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5177

ETIM - Electrical characteristics

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V]	800
Bemessungsbetriebsspannung [V]	400..415
Bemessungsdauerstrom Iu [A]	40
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A]	40
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A]	40
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA]	2.5
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA]	50
Polzahl	4

ETIM - Mechanical characteristics

Geeignet für Bodenbefestigung	No
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	No
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	No
Geeignet für Verteilereinbau	Yes
Geeignet für Zwischenbau	Yes
Farbe des Betätigungselements	Other
Schutzart (IP), frontseitig	IP20

ETIM - Technical features

Ausführung als Hauptschalter	Yes
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	No
Ausführung als Wendeschalter	Yes
Anzahl der Schalter	2
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	Yes
Spannungsauslöser optional	No
Gerätebauart	Built-in device fixed built-in technique
Ausführung des Betätigungselements	Other
Verriegelbar	Yes
Anschlussart Hauptstromkreis	Bolt connection

Handel

Validity starting date prod	2012-10-26
Ursprungsland	IN
Länge der Produkteinheit	0.1435
Breite der Produkteinheit	0.198

Tiefe der Produkteinheit	0.181
Gewicht	3.25

Logistics

GTIN/EAN	3596032708801
Customs number	8536508090
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	3.25
Länge der Verpackungseinheit	0.357
Breite der Verpackungseinheit	0.159
Tiefe der Verpackungseinheit	0.281

Normen

Normenkonformität	CCC IEC

Technische Eigenschaften

Control operator	RTSE
Polzahl	4
Nennstrom	40
Typ	RTSE
Rahmengröße	ATYS S