NPE-1500-LCD

Strong points

- Idealer und kosteneffektiver Schutz für SOHO- oder POS-Anwendungen
- Einfache Benutzung
- Die Lösung für Stromausfälle und Spannungsschwankungen im Netz
- Einfacherer Anschluss
- Schutz Ihrer Datenleitung

General characteristics

- Minitower-Gehäuse
- Simulierter Sinus, AVR-Funktion (Automatische Spannungsregelung)
- Bedienkonsole mit LCD
- Software LOCAL VIEW für lokale USV-Überwachung
- NTP-Schutz für Datenleitung
- Bis zu 6 USV-Ausgangsbuchsen

Compliance with standards

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

Link to the reference

https://www.socomec.de/de/reference/NPE-1500-LCD

Für den Schutz von IT-Anwendungen in Privat-, Büro und Einzelhandelsumgebungen.

Einstufung

UNSPSC	39121011
ETIM-Klasse	EC000382
IGCC	4149

ETIM - Electrical characteristics

Eingangsspannung [V]	170..280
Primärfrequenz [Hz]	45..66
Anzahl der Primärphasen	1
Ausgangsspannung [V]	230..230
Sekundärfrequenz [Hz]	50..60
Ausgangswirkleistung [W]	900
Ausgangsscheinleistung [VA]	1500
Anzahl der Sekundärphasen	1
SNMP	Yes
Spannungsart	AC
Ausgangs-Leistungsfaktor	0.6

ETIM - Mechanical characteristics

Höhe [mm]	205
Breite [mm]	145
Tiefe [mm]	390
Gewicht [kg]	11.2
Bauform	Free standing model
Eingangsanschluss	C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13	6

ETIM - Technical features

USB-Schnittstelle	Yes
Überbrückungszeit Volllast [min]	7.9
Netzwerkmanagementfähig	Yes
USV-Technologie	Line-interactive
Gesamteffizienz [%]	98
Effizienz im Eco-Modus [%]	98
Potentialfreier Schaltkontakt	Yes
Automatische Ausschaltfunktion	Yes

Handel

Validity starting date prod	2012-09-01
Ursprungsland	CN
Länge der Produkteinheit	0.205
Breite der Produkteinheit	0.145
Tiefe der Produkteinheit	0.39
Gewicht	11.2

Logistics

GTIN/EAN	8027122515184
Customs number	8504409590
Gewicht der Verpackungseinheit	11.2

Länge der Verpackungseinheit	0.39
Breite der Verpackungseinheit	0.145
Tiefe der Verpackungseinheit	0.205

Technische Eigenschaften

Tiefe	390
Höhe	205
In/out	1/1
Ausgangsspannung	230
Nennfrequenz	50/50
Breite	145
Sn	1.5
Pn	0.9
Conf	M2
Eingangsspannung	230
Rate (min)	1.5
Rate (max)	1.5
Life Time	03-05
Typische Autonomiezeit	3