

## NPL-0600-B



### Strong points

- Innovative Lösung, optimiertes Design
- Maßgeschneiderter Schutz für alle Ihre Anforderungen
- Einfache Benutzung

### General characteristics

- Kompakte und praktische, steckerfertige Absicherung.
- Modernes Design, geeignet zum Aufstellen auf/unter dem Schreibtisch oder für die Bodeninstallation.
- 6 Ausgangssteckdosen (französische oder deutsche Norm) für den direkten Anschluss an Ihre Anwendungen
- Software LOCAL VIEW für lokale USV-Überwachung
- USB-Anschluss zum Aufladen mobiler Geräte;

### Compliance with standards

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

### Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/NPL-0600-B>

Kompakte und praktische, steckerfertige Absicherung mit vielen Steckdosen, speziell für Computer und IT-Peripheriegeräte in kleineren Büros und Homeoffice-Umgebungen angepasst. Einfacher Anschluss und übersichtliche Verkabelung.

<b>Einstufung</b>	
UNSPSC	39121011
ETIM-Klasse	EC000382
IGCC	4149
<b>ETIM - Electrical characteristics</b>	
Eingangsspannung [V]	180..270
Primärfrequenz [Hz]	50..60
Anzahl der Primärphasen	1
Ausgangsspannung [V]	207..255
Sekundärfrequenz [Hz]	50..60
Ausgangswirkleistung [W]	360
Ausgangsscheinleistung [VA]	600
Anzahl der Sekundärphasen	1
Spannungsart	AC
<b>ETIM - Mechanical characteristics</b>	
Höhe [mm]	123
Breite [mm]	220
Tiefe [mm]	220
Gewicht [kg]	3.6
Bauform	Free standing model
Eingangsanschluss	Other
Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt CEE 7/3 (Typ F)	6
<b>ETIM - Technical features</b>	
USB-Schnittstelle	Yes
Überbrückungszeit Volllast [min]	15
Netzwerkmanagementfähig	Yes
USV-Technologie	Offline
Potentialfreier Schaltkontakt	Yes
Automatische Ausschaltfunktion	Yes
<b>Handel</b>	
Validity starting date prod	2012-09-01
Datum der Veralterung	2023-07-01
Datum des Verbots	2023-11-01
Ursprungsland	CN
Discount Policy	D01
Discount Policy Label	NETYS PL
Länge der Produkteinheit	0.123
Breite der Produkteinheit	0.22
Tiefe der Produkteinheit	0.22
Gewicht	3.6
<b>Logistics</b>	
GTIN/EAN	8027122521765
Customs number	8504409590
Gewicht der Verpackungseinheit	3.6

Länge der Verpackungseinheit	0.22
Breite der Verpackungseinheit	0.22
Tiefe der Verpackungseinheit	0.123
<b>Normen</b>	
Normenkonformität	IEC
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Tiefe	220
Höhe	123
In/out	1/1
Ausgangsspannung	230
Nennfrequenz	50/50
Breite	220
Sn	0.6
Pn	0.36
Conf	M1
Eingangsspannung	230
Rate (min)	0.6
Rate (max)	0.6
Life Time	03-05