

NPL-0600-D



Strong points

- Innovative Lösung, optimiertes Design
- Maßgeschneiderter Schutz für alle Ihre Anforderungen
- Einfache Benutzung

General characteristics

- Kompakte und praktische, steckerfertige Absicherung.
- Modernes Design, geeignet zum Aufstellen auf/unter dem Schreibtisch oder für die Bodeninstallation.
- 6 Ausgangssteckdosen (französische oder deutsche Norm) für den direkten Anschluss an Ihre Anwendungen
- Software LOCAL VIEW für lokale USV-Überwachung
- USB-Anschluss zum Aufladen mobiler Geräte;

Compliance with standards

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/NPL-0600-D>

Kompakte und praktische, steckerfertige Absicherung mit vielen Steckdosen, speziell für Computer und IT-Peripheriegeräte in kleineren Büros und Homeoffice-Umgebungen angepasst. Einfacher Anschluss und übersichtliche Verkabelung.

Einstufung

UNSPSC	39121011
ETIM-Klasse	EC000382
IGCC	4149

ETIM - Electrical characteristics

Eingangsspannung [V]	170..270
Primärfrequenz [Hz]	45..66
Anzahl der Primärphasen	1
Ausgangsspannung [V]	230..230
Sekundärfrequenz [Hz]	50..60
Ausgangswirkleistung [W]	360
Ausgangsscheinleistung [VA]	600
Anzahl der Sekundärphasen	1
SNMP	Yes
Spannungsart	AC
Ausgangs-Leistungsfaktor	0.6

ETIM - Mechanical characteristics

Höhe [mm]	123
Breite [mm]	220
Tiefe [mm]	220
Gewicht [kg]	3.6
Bauform	Free standing model
Eingangsanschluss	Fixed connection
Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt CEE 7/3 (Typ F)	6

ETIM - Technical features

USB-Schnittstelle	Yes
Überbrückungszeit Vollast [min]	4.8
Netzwerkmanagementfähig	Yes
USV-Technologie	Offline
Gesamteffizienz [%]	98
Effizienz im Eco-Modus [%]	98
Potentialfreier Schaltkontakt	Yes
Automatische Ausschaltfunktion	Yes

Handel

Validity starting date prod	2012-09-01
Ursprungsland	CN
Länge der Produkteinheit	0.123
Breite der Produkteinheit	0.22
Tiefe der Produkteinheit	0.22
Gewicht	3.6

Logistics

GTIN/EAN	8027122515207
Customs number	8504409590
Gewicht der Verpackungseinheit	3.6

Länge der Verpackungseinheit	0.22
Breite der Verpackungseinheit	0.22
Tiefe der Verpackungseinheit	0.123
Normen	
Normenkonformität	IEC
Technische Eigenschaften	
Tiefe	220
Höhe	123
In/out	1/1
Ausgangsspannung	230
Nennfrequenz	50/50
Breite	220
Sn	0.6
Pn	0.36
Conf	M1
Eingangsspannung	230
Rate (min)	0.6
Rate (max)	0.6
Life Time	03-05